Richell™

Instruction Manual

Thank you for choosing Richell's **PK 650/830 Pet Training Kennel.**
Please read this instruction manual carefully before assembling or using this product, and keep for future reference.

Parts/Specifications

Before assembling, be sure all parts are included, as shown. (Figure is for PK 830)



Product Size	PK 650: 25.4"×19.7"×22.0" (64.5×50×56cm) Height without Casters: 20.3" (51.5cm) PK 830: 32.3"×21.7"×24.6" (82×55×62.5cm) Height without Casters: 22.8" (58cm)
Product Weight	PK 650: 15.0lbs (6.8kg) PK 830: 18.8lbs (8.5kg)
Materials	Crate: ABS
	Tray, Oval Cap: Polypropylene
	Latch: Polystyrene
	Pad Stopper: Polystyrene
	Others: ABS

Product specifications are subject to change.

Cautions

PK 650 is designed for small dogs, such as Shih Tzu, Miniature Dachshund etc.
PK 830 is designed for medium dogs, such as Shetland Sheepdog, Shiba etc.

- Do not stand or sit down on the Top Panel.
- Be careful of sharp objects while assembling or using.
- Stop using product if pet bites Pad Stopper.
- Place the sheet under the product due to leaks from the corner of Tray or Stopper.
- This product is designed for dogs and cats. Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- Do not let your child play with the product.
- Do not place anything on Top Panel.
- Place the product on a flat, sturdy surface.
- Do not move the product with pets inside.
- Carry by grasping both Side Panels or Tray.
- Be careful of pinching hands, fingers, or pets.
- Keep the product away from fire or extremely high temperatures.
- Use the product carefully. Don't drop or hit it.
- Do not use outside.

How to clean

- Use mild detergent and water, and clean with soft cloth or sponge.
- Never use harsh chemicals such as thinner, benzin or alcohol.
- Diluted creosol or other disinfectants may be used.
- Use of scrub brush or scouring powder may result in scratches on the product.
- After cleaning, do not dry product in direct sunlight. Place in shade to dry.

How to assemble

You will need a Phillips-head screwdriver.

1 Insert casters into corner holes on bottom of Tray as shown.

PK 650: 4 holes
PK 830: 5 holes



2 Attach Front and Back Panel into grooves of Tray, making sure the panels are right-side-up.



3 Insert Side Panels into Front and Back Panels as shown and secure with 4 Latches.



4 Attach Top Panel as shown and secure with 6 screws, then cover screws with screw caps.



How to handle each part



A Open/Close Front Panel Door

To open Front Panel Door, rotate Front Lock clockwise.



Make sure the upper and lower shafts are locked when it is closed.

B Open/Close and Remove Top Panel Door

To open the Top Panel Door, slide Side Locks inward. To close, slide the Locks outward. When all 4 Side Locks are open, Top panel Door may be removed.



Note: Kennel should be closed whenever pet is inside.
(The word "Lock" is visible on each Lock when it is secure)

C If pad is not needed

Remove Pad Stoppers following the steps below and install Oval caps when not in use.

How to Install/Remove Pad Stopper

(Removing) Heat with a hairdryer to soften for easy removal.
(Installing) Insert Pad Stoppers into holes in Tray. (Hot water makes it easier)

How to Install/Remove Oval Caps

(Installing) Line up Oval Caps with holes in Tray and insert.
(Removing) From underside of Tray, use flat head screwdriver to push out Oval Cap.



D How to Attach/Remove Pad

Insert pad into Pad Stopper as shown, leaving around 0.4 to 0.8" (1-2cm) for corners.



Pad can be removed simply by pulling it up.

E Remove Kennel

To clean Tray, remove 4 Latches and lift Kennel.

Designed by :
Richell Corporation, Japan

Distributed by :
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495 **www.richellusa.com**

0603

Manual de instrucciones

Gracias por elegir la Jaula de entrenamiento PK650/830 de Richell. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de montar o usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro.

Piezas/Especificaciones

Antes del montaje asegúrese de que estén incluidas todas las piezas, como se indica. (La figura corresponde al PK 830)


Panel frontal con puerta (1)
Panel posterior (1)
Panel lateral (2)
Panel superior con puerta (1)
Bandeja con cierres y retenes de cojinillo (1)
Corte en este punto para usar
Tapa exterior
Tapa interior
Juego de tapas para tornillos: exterior (4), interior (2)
Tapa oval (8) (para usar cuando no se necesita el cojinillo)
Tornillo (6)
Ruedecilla con freno PK 650 (2) PK 830 (2)
Ruedecilla PK 650 (2) PK 830 (2)

Tamaño del producto	PK 650: 64,5 x 50 x 56 cm (25,4″ x 19,7″ x 22,0″) PK 830: 82 x 55 x 62,5 cm (32,3″ x 21,7″ x 24,6″)	Altura sin ruedecillas: 51,5 cm (20,3″) Altura sin ruedecillas: 58 cm (22,8″)
Peso del producto:	PK 650: 6,8 kg (15,0 lb)	PK 830: 8,5 kg (18,8 lb)
Materiales	Jaula: ABS	
	Bandeja, tapa oval: polipropileno	
	Cierre: poliestireno	
	Retén de cojinillo: poliestireno	
	Otros: ABS	

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios.

Precauciones

El modelo PK 650 está diseñado para perros pequeños, como el ShihTzu, el Dachshund miniatura, etc.
El modelo PK 830 está diseñado para perros medianos, como el pastor de Shetland, el Shiba, etc.

- No pise ni se siente sobre el panel superior.
- Al montar y usar, tenga cuidado con los objetos afilados.
- Si su mascota muerde el retén de cojinillo, deje de usar el producto.
- Coloque la sábana bajo el producto, debido a las fugas desde el ángulo de la bandeja o del retén.
- Este producto está diseñado para perros y gatos. No lo utilice para fines distintos a aquellos para los que se lo diseñó.
- No deje que sus niños jueguen con el producto.
- No coloque nada sobre el panel superior.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y firme.
- No mueva el producto con las mascotas adentro.
- Para acarrearlo, sujete los dos paneles laterales o la bandeja.
- Tenga cuidado para evitar pinzamientos de las manos, los dedos o las mascotas.
- Mantenga el producto lejos del fuego o de temperaturas extremadamente altas.
- Use el producto con cuidado. No lo deje caer ni lo golpee.
- No lo use en exteriores.

Cómo limpiar

- Use un detergente suave y agua, y limpie con un paño suave o una esponja.
- Nunca use productos químicos agresivos como thinner, bencina o alcohol.
- Puede usarse cresol diluido u otros desinfectantes.
- El uso de un cepillo de fregar o polvo limpiador puede dejar arañazos en el producto.
- Después de la limpieza, no seque el producto bajo la luz solar directa. Póngalo a secar a la sombra.

Cómo montar

Usted necesitará un destornillador para tornillos con cabeza Phillips.

1 Inserte las ruedecillas en los agujeros de los ángulos del fondo de la bandeja, como se indica.

PK-650: 4 agujeros
PK-830: 5 agujeros



2 Inserte los paneles frontal y posterior en los canales de la bandeja, asegurándose de que los paneles estén con su lado correcto hacia arriba.



3 Inserte los paneles laterales en los paneles frontal y posterior, como se indica, y asegúrelos con los 4 cierres.



4 Coloque el panel superior como se indica y asegúrelo con 6 tornillos; luego cubra los tornillos con las tapas.



Cómo manejar cada pieza



A Apertura/cierre de la puerta del panel frontal

Para abrir la puerta del panel frontal, haga girar el cerrojo frontal en sentido horario.



Asegúrese de que los ejes superior e inferior estén bloqueados cuando se cierre.

B Apertura/cierre y extracción de la puerta del panel superiorPara abrir la puerta del panel superior, deslice los cerrojos laterales hacia adentro. Para cerrar, deslice los cerrojos hacia afuera. Cuando los 4 cerrojos laterales estén abiertos, puede extraerse la puerta del panel superior.



Nota: La jaula debe cerrarse en todo momento en que la mascota esté adentro. (En cada cerrojo queda visible la palabra 'Lock' cuando está asegurado).

C Si no se necesita el cojinillo

Quite los retenes siguiendo los pasos que se indican a continuación, e instale las tapas ovales cuando no se use.

Cómo instalar/quitar los retenes de cojinillo

(Quitar) Caliente con un secador de pelo para ablandarlos y quitarlos con facilidad.
(Instalar) Inserte los retenes en los agujeros de la bandeja.
(Con agua caliente será más fácil)

Cómo instalar/quitar las tapas ovales

(Instalar) Alinee las tapas ovales con los agujeros de la bandeja, e insértelas.
(Quitar) Desde el lado de abajo de la bandeja, empuje las tapas ovales con un destornillador plano para quitarlas.



D Cómo insertar y quitar el cojinillo

Inserte el cojinillo en el retén como se indica, dejando alrededor entre 1 y 2 cm (entre 0,4" y 0,8") para los ángulos.



E Extracción de la jaula

Para limpiar la bandeja, quite los 4 cerrojos y levante la jaula.

Diseñado por:
Richell Corporation, Japón

Distribuido por:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050 - Estados Unidos
Teléfono (972) 641-9795 - Fax (972) 641-8495 - www.richellusa.com

0603